

## 50.000N | Total Erazé Clear

### TOTAL DECO | Films de Tableau Blanc

#### Fonctionnalités

**50.000N | Total Erazé Clear** est un film PVC polymérique ultra brillant utilisé pour des applications sur tableau blanc. Le PVC a une couche de vernis blanc à faible énergie pour assurer un parfait retrait de l'encre utilisée sur les tableaux blancs. Ce film peut être utilisé pour créer des tableaux blancs personnalisés en laminant ce produit sur des vinyles imprimés, des cartons, ...

Afin d'assurer une installation optimale, le film doit être appliqué à température ambiante. Une application à sec est nécessaire pour les surfaces lisses. Toujours vérifier la compatibilité du marqueur avant la pose du film. Nous vous recommandons d'utiliser notre **97.011 | Erazé Marker** noir ou, en cas d'utilisation de marqueurs différents, consulter la «Liste de compatibilité des marqueurs effaçable à sec».

Le 50.000N | Total Erazé Clear est disponible en laize de 1350mm x 50ml (longueur).

#### Informations techniques et performances

Épaisseur du film	100 microns
Épaisseur adhésive	20 microns
Épaisseur totale	120 microns
Type d'adhésif	Acrylique permanent
Liner	Papier siliconé d'un côté 130 g/m <sup>2</sup>
Vieillessement artificielles *	> 3 ans
Résistance à la traction du film MD	> 15 N/mm <sup>2</sup>
Allongement du film MD	> 80%
Adhérence à l'acier (20 mins/180 °)	10 N/25mm
Adhérence à l'acier (24 h/180 °)	18 N/25mm
Température de pose	+5 à +25°C
Température d'utilisation	-40 à +95°C

\* équivalent à l'exposition verticale dans le climat de l'Europe Central

#### Garantie

iSee2 garantit son matériel pour un (1) an à compter de la date d'expédition. La durée de conservation de notre matériel dépend des conditions de stockage. Nous recommandons que l'utilisateur final stocke le matériel dans son emballage d'origine (pas en plein soleil). Nous recommandons également de stocker notre matériel à 21°C avec une humidité relative de 50%. iSee2 garantit que ses produits sont exempts de défauts de fabrication ou défauts de matériaux.

iSee2 remplacera ou créditera tout matériel jugé défectueux. Aucune responsabilité pour toute perte, dommage ou dépense implicite ne sera acceptée et prise en charge par le vendeur ou le fabricant. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités dans le cadre ci-joint. Toutes les valeurs citées ci-dessus sont typiques et ne doivent pas être utilisées pour juger le produit défectueux si les valeurs mesurées sont différentes.