

50.100N | Total Erazé White

TOTAL DECO | Films de Tableau Blanc

Fonctionnalités

50.100N | Total Erazé White est un film PVC polymérique ultra brillant utilisé pour des applications sur tableau blanc. Le PVC a une couche de vernis blanc à faible énergie pour assurer un parfait retrait de l'encre utilisée sur les tableaux blancs. L'adhésif teinté gris garantit une opacité excellent du produit.

Afin d'assurer une installation optimale, le film doit être appliqué à température ambiante. Une application à sec est nécessaire pour les surfaces lisses. Toujours vérifier la compatibilité du marqueur avant la pose du film. Nous vous recommandons d'utiliser notre **97.011 | Erazé Marker** noir ou, en cas d'utilisation de marqueurs différents, consulter la «Liste de compatibilité des marqueurs effaçable à sec».

Le 50.100N | Total Erazé White est disponible en laize de 1350mm x 50ml (longueur). Tous les matériaux utilisés dans la fabrication de ce produit sont conformes au règlement **REACH**. **Important:** ce film est maintenant avec une adhérence plus élevée pour assurer une parfaite force adhésif pour toutes surfaces.

Maintenant
avec
**ADHÉRENCE
PLUS ÉLEVÉE**

Informations techniques et performances

Épaisseur du film	150 microns
Épaisseur adhésive	20 microns
Épaisseur totale	170 microns
Type d'adhésif	Acrylique teinté gris, permanent
Liner	Papier siliconé d'un côté 130 g/m ²
Vieillessement artificielles *	> 3 ans
Résistance à la traction du film MD	> 15 N/mm ²
Allongement du film MD	> 80%
Opacité	> 96%
Adhérence à l'acier (20 mins/180 °)	13 N/25mm
Adhérence à l'acier (24 h/180 °)	21 N/25mm
Stabilité dimensionnelle	< 1%
Température de pose	+5 à +25°C
Température d'utilisation	-40 à +95°C

* équivalent à l'exposition verticale dans le climat de l'Europe Central

Garantie

iSee2 garantit son matériel pour un (1) an à compter de la date d'expédition. La durée de conservation de notre matériel dépend des conditions de stockage. Nous recommandons que l'utilisateur final stocke le matériel dans son emballage d'origine (pas en plein soleil). Nous recommandons également de stocker notre matériel à 21°C avec une humidité relative de 50%. iSee2 garantit que ses produits sont exempts de défauts de fabrication ou défauts de matériaux.

iSee2 remplacera ou créditera tout matériel jugé défectueux. Aucune responsabilité pour toute perte, dommage ou dépense implicite ne sera acceptée et prise en charge par le vendeur ou le fabricant. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités dans le cadre ci-joint. Toutes les valeurs citées ci-dessus sont typiques et ne doivent pas être utilisées pour juger le produit défectueux si les valeurs mesurées sont différentes.

Groendreef 35
B-9880 Aalter | Belgium
T +32 9 216 67 00
E info@iSee2.eu
W www.iSee2.eu